



Plaatsing

- Cementtegels moeten worden geplaatst op een vlakke, droge en propere ondergrond. Nog aanwezig vocht veroorzaakt vlekken aan het oppervlak van de tegel.
- Laat voldoende ruimte tot afgewerkte vloer, dikte tegel + 5mm voor de lijm zodat u met een 10mm lijmkam kan werken.
- Sterke flexibele tegellijm aanbrengen op de grond en achterzijde van de tegels.
- Tegels plaatsen met de hand - geen hamer - met een kleine voeg (2 mm).
- Na plaatsing tegels reinigen met proper water. U verwijdert zo de dunne laag pigmentpoeder die eventueel nog aan het oppervlak aanwezig is.

Voegen

- Gebruik nooit gekleurd voegsel. Het pigment kan in de tegels trekken en kan niet meer verwijderd worden.
- Vul de voegen met een rubberen aftrekker.
- Het overtollig voegsel moet onmiddellijk worden verwijderd met een spons en doek.
- Gebruik nooit zure producten om cementsluier te verwijderen. Zij tasten het oppervlak van de tegels aan.

Impregneren (Mosaic Sealer)

- Het impregneermiddel wordt aangebracht na de installatie van de tegels, op een propere en droge vloer
- Mosaic sealer is een solvent oplossing die vermijdt dat water en vetten in de tegels dringt.
- Mosaic sealer dringt in de tegel, behoudt de tegel mat maar beschermt tegen vlekken. Mosaic sealer aanbrengen met een borstel op een droge propere vloer en navenen met een droge doek.
- Gebruik niet te veel anders droogt het overtollige impregneermiddel op de tegels en krijgt u strepen
- Doe een test op één tegel zodat u ziet hoeveel de tegels opnemen.

Onderhoud

- Regelmatig gebruik van wax (voor marmer) maakt de kleuren sterker en beschermd de tegels.
- Reinig met een neutrale zeep geschikt voor kalkhoudende natuursteen.
- Gebruik nooit sterke detergents, zure of chloorproducten.
- Hardnekkige vlekken kan u verwijderen met een scotch&brite schuurmatje en/of een solvent.

Intens gebruikte vloeren

Ahora: Bars, winkels, restaurants enz... deze vloeren hebben een speciale behandeling nodig. Gelieve hiervoor onze klantendienst te contacteren